

Mitlaufende Auffanggeräte einschließlich beweglicher Führung nach EN 353-2

Diese Sicherheitsseile dienen zur Sicherung von absturzgefährdeten Personen und verbinden den Auffanggurt mit einem geeigneten Anschlagpunkt. Der Karabiner des Führungsseiles wird am Anschlagpunkt befestigt, der Karabiner des Bandfalldämpfers am Auffanggurt. Das Auffanggerät dient hierbei gleichzeitig als Seilkürzer um die gewünschte Seillänge einstellen zu können.

Gemäß der derzeit gültigen Norm sind diese Seile nur für den vertikalen Einsatz vorgesehen. Über die Anforderungen der Norm EN 353-2 hinaus sind unsere Mitlaufenden Auffanggeräte in Verbindung mit unseren **Kernmantelseilen** nach den Grundsätzen für eine horizontale Verwendung zusätzlich im Fallversuch über eine Kante mit einem Kantenradius von 0,5 mm geprüft und dürfen somit auch in **horizontaler Anordnung** (z. B. auf einem Flachdach) verwendet werden.



SICHERHEITSHINWEIS:

Achten Sie unbedingt darauf, dass bei möglichen Abstürzen über eine Kante nur eine Einheit eingesetzt werden darf, die nach den neuesten Grundsätzen für eine horizontale Verwendung hierfür zugelassen ist.



Abb. 1305

■ Mitlaufendes Auffanggerät einschl. beweglicher Führung Typ ASK 1

- mit Kernmantelseil 12 mm
- zugelassen für den vertikalen und horizontalen Einsatz, kantengeprüft
- mitlaufender Seilkürzer aus V2A-Edelstahl

Best.-Nr.	Seillänge	Gewicht	
1305	5 m	1,7 kg	
1310	10 m	2,2 kg	
1315	15 m	2,7 kg	
1320	20 m	3,2 kg	
1325	25 m	3,7 kg	

ANWENDUNGSBEISPIELE:

- Arbeiten auf geneigten Dächern
- Arbeiten auf Flachdächern und Plattformen
- Arbeiten an Fassaden, auf Leitern usw.



Mitlaufendes Auffanggerät einschließlich beweglicher Führung Typ ASK 8

- Kernmantelseil 14 mm mit festklemmendem Seilkürzer aus Aluminium
- **zugelassen für den vertikalen und horizontalen Einsatz, kantengeprüft**
- angenähter Bandfalldämpfer mit Aluminium-Einhandkarabiner AXK 10, Länge ca. 0,5 m
- deutlich unempfindlicher bei Nässe- und Schmutz-Einwirkung als gedrehte Seile

Best.-Nr.	Seillänge	Gewicht	
1505	5 m	1,5 kg	
1510	10 m	2,3 kg	
1515	15 m	3,1 kg	
1520	20 m	3,9 kg	
1525	25 m	4,7 kg	



Abb. 1701

Mitlaufendes Auffanggerät Typ ASK 2 - abnehmbar

- Auffanggerät aus Edelstahl, selbsttätig mitlaufend
- mit Stahl-Ovalkarabiner mit Twistlockverschluss
- Auffanggerät aufklappbar, kann somit an jeder beliebigen Stelle auf dem Seil aufgebracht oder entnommen werden
- Anwendung nur mit ARTEX-Kernmantelseil SK 12 gelb (s. unten)

Best.-Nr.	Ausführung	Gewicht	
1700	Auffanggerät (ohne Seil) mit AXOST	0,6 kg	
1701	Auffanggerät (ohne Seil) mit AXOST, BFD und FS 51	1,0 kg	

ANWENDUNGSBEISPIELE:

- Hochregallager
- Aufzugbau
- Freileitungsbau



Bewegliche Führung für Auffanggerät ASK 2

- **Zulassung für max. 3 Personen gleichzeitig**
- Kernmantelseil 12 mm in Signalfarbe mit Karabiner FS 51 (ohne Auffanggerät)
- **zugelassen für den vertikalen und horizontalen Einsatz**

Best.-Nr.	Seillänge	Gewicht	
1705	5 m	0,9 kg	
1710	10 m	1,7 kg	
1715	15 m	2,4 kg	
1720	20 m	3,1 kg	
1725	25 m	3,8 kg	

Besonderer Hinweis:

Bei Sicherung mehrerer Personen an einer beweglichen Führung muss das Seilende fixiert und mittels Spannelement gespannt werden.

Best.-Nr.	Ausführung	Gewicht	
11042	Spannelement ASK 8 inkl. Karabiner AXOST	0,4 kg	



■ Mitlaufendes Auffanggerät ASK 3 SK 14

- Auffanggerät mit Bandfalldämpfer und Alu-Einhandkarabiner AXK 10
- selbsttätig mitlaufend, Umstellung auf festklemmendes Gerät möglich
- Auffanggerät aufklappbar, kann somit an jeder beliebigen Stelle auf dem Seil aufgebracht oder entnommen werden
- Anwendung nur mit ARTEX-Kernmantelseil SK 14 gelb (siehe unten)

Best.-Nr.	Ausführung	Gewicht	
1400	Auffanggerät (ohne Seil)	1,2 kg	

ANWENDUNGSBEISPIELE:

■ Hochregallager

■ Aufzugbau

■ Freileitungsbau



■ Bewegliche Führung für Auffanggerät ASK 3

- Kernmantelseil 14 mm in Signalfarbe mit Anschlagkarabiner AXK 10 (ohne Auffanggerät)
- zugelassen für den vertikalen und horizontalen Einsatz
- **Zulassung für max. 3 Personen gleichzeitig**

Best.-Nr.	Seillänge	Gewicht	
1405	5 m	0,9 kg	
1410	10 m	1,7 kg	
1415	15 m	2,5 kg	
1420	20 m	3,3 kg	
1425	25 m	4,1 kg	

Besonderer Hinweis:

Bei Sicherung mehrerer Personen an einer beweglichen Führung muss das Seilende fixiert und mittels Spannelement gespannt werden.

Best.-Nr.	Ausführung	Gewicht	
11042	Spannelement ASK 8 inkl. Karabiner AXOST	0,4 kg	

Sonderausstattung



Spannelement