NEXT STEP

atlas®

the shoe company

atlas®
the shoe company

FLASH | TAKE THE NEXT STEP

Pure Energie für deine Arbeitswelt

Die **FLASH-Modelle** sind die idealen Wegbegleiter für alle Langstreckenläufer in den Betrieben. Ausgestattet mit dem innovativen **INNOFLEX SYSTEM®** wird der Träger in jeder Bewegungsphase unterstützt. Erleben Sie noch mehr Reaktionsfreudigkeit und maximale Energierückgabe, die jeden Schritt zur Energie-Explosion machen. Das verwendete Hightech - Obermaterial umschließt den Fuß passgenau und garantiert dem Träger dauerhafte Atmungsaktivität, Flexibilität und einen unverwechselbaren Tragekomfort.

Flash 4600 | ESD

Art. 905

:EN ISO 20345 S1 SRC
:alu-tec® Aluminiumkappe
:3D-Dämpfungssystem
:aktiv-X Funktionsfutter
:ESD-Ausstattung
:auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14
:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
:MPU® INNOFLEX System
:Mesh-Obermaterial

Größen
36-49

GRÖSSEN
36 - 49

Flash 4000 | ESD

Art. 457

:EN ISO 20345 S1 SRC
:alu-tec® Aluminiumkappe
:3D-Dämpfungssystem
:aktiv-X Funktionsfutter
:ESD-Ausstattung
:auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14
:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
:MPU® INNOFLEX System
:Mesh-Obermaterial

Größen
36-49

GRÖSSEN
36 - 49

atlas®
the shoe company

Flash 2600 | ESD

Art. 434

:EN ISO 20345 S1 SRC
:alu-tec® Aluminiumkappe
:3D-Dämpfungssystem
:aktiv-X Funktionsfutter
:ESD-Ausstattung
:auch in W12 (extrabreit) erhältlich
:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
:MPU® INNOFLEX System
:Mesh-Obermaterial

Größen
36-49

GRÖSSEN
36 - 49

Flash 2000 | ESD

Art. 446

:EN ISO 20345 S1 SRC
:alu-tec® Aluminiumkappe
:3D-Dämpfungssystem
:aktiv-X Funktionsfutter
:ESD-Ausstattung
:auch in W12 (extrabreit) erhältlich
:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
:MPU® INNOFLEX System
:Mesh-Obermaterial

Größen
36-49

GRÖSSEN
36 - 49

Flash 1600 | ESD

Art. 917

:EN ISO 20345 S1 SRC
:alu-tec® Aluminiumkappe
:3D-Dämpfungssystem
:aktiv-X Funktionsfutter
:ESD-Ausstattung
:auch in W12 (extrabreit) erhältlich
:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
:MPU® INNOFLEX System
:Mesh-Obermaterial

Größen
36-49

GRÖSSEN
36 - 49

atlas®
the shoe company

Flash 1300 | ESD

Art. 309

:EN ISO 20345 S1 SRC
:alu-tec® Aluminiumkappe
:3D-Dämpfungssystem
:aktiv-X Funktionsfutter
:ESD-Ausstattung
:auch in W12 (extrabreit) erhältlich
:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
:MPU® INNOFLEX System
:Mesh-Obermaterial

Größen
36-49

GRÖSSEN
36 - 49

Flash 1000 | ESD

Art. 445

:EN ISO 20345 S1 SRC
:alu-tec® Aluminiumkappe
:3D-Dämpfungssystem
:aktiv-X Funktionsfutter
:ESD-Ausstattung
:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
:MPU® INNOFLEX System
:Mesh-Obermaterial

Größen
36-49

GRÖSSEN
36 - 49

Flash 5200 | ESD

Art. 183

:EN ISO 20345 S2 SRC
:alu-tec® Aluminiumkappe
:3D-Dämpfungssystem
:aktiv-X Funktionsfutter
:ESD-Ausstattung
:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
:MPU® INNOFLEX System

Größen
36-49

GRÖSSEN
36 - 49

atlas®
the shoe company

Flash 5400 | ESD

Art. 198

:EN ISO 20345 S2 SRC
:alu-tec® Aluminiumkappe
:3D-Dämpfungssystem
:aktiv-X Funktionsfutter
:ESD-Ausstattung
:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
:MPU® INNOFLEX System

Größen
36-49

GRÖSSEN
36 - 49

Flash 6305 | ESD

Art. 269

:EN ISO 20345 S3 SRC
:XP® metallfreie Durchtritthemmung
:alu-tec® Aluminiumkappe
:3D-Dämpfungssystem
:aktiv-X Funktionsfutter
:ESD-Ausstattung
:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
:MPU® INNOFLEX System
:Cordura-Obermaterial

Größen
36-49

GRÖSSEN
36 - 49

Flash 8200 | ESD

Art. 436

:EN ISO 20345 S1 SRC
:alu-tec® Aluminiumkappe
:3D-Dämpfungssystem
:aktiv-X Funktionsfutter
:ESD-Ausstattung
:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
:MPU® INNOFLEX System

Größen
36-49

GRÖSSEN
36 - 49

atlas®
the shoe company

Flash 5300 | ESD

Art. 255

:EN ISO 20345 S2 SRC
:alu-tec® Aluminiumkappe
:3D-Dämpfungssystem
:aktiv-X Funktionsfutter
:ESD-Ausstattung
:geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
:MPU® INNOFLEX System
:MPU Spitzenschutz

Größen
36-49

GRÖSSEN
36 - 49